



- 产品名称：**悬挂型条形码电子计价 吊钩秤**
- 产品型号：**CSC**

ACS 系列悬挂型条形码电子计价秤是新一代用于大中型超市及连锁店使用的条形码电子计价秤。条形码标签装入方便、字迹打印清晰，优美的流线型外观设计符合人体工学，坚固的底座设计保证了称量的准确和稳定，并配有强大的网络联网功能。该产品使用的范围覆盖面很广，为客户提供了更多的应用上的便利。

功能及特点：

6000 个 PLU，PLU 位数 4-6 位根据用户需要设定，PLU 库编辑内容可通过设置开关选择。

可根据商品类型，进行自动打印或多份打印。

多个快捷键，方便了商品的调出。

可根据用户需要，灵活的设置有关打印参数、条码方式及打印格式等。

标签格式的设计简洁、方便。

按 PLU 号统计打印标签数及销售金额；可实现部门、柜组管理。

有 255 条说明信息及 8 个汉字串，用于打印广告、店名及配料等相关信息。

具有多种折扣方式，可用于进行各种促销活动，可打印出折前金额及折后金额。

具有 RS232、TCP/IP 两种网络方式，可根据用户需要选择。

可手工或计算机编辑 PLU 库、部门、柜组、打印格式、快捷键、说明信息、日期时钟、汉字串等信息，并可通过网络进行下传、上传。

可通过 RS232 口实现秤与秤之间互传有关信息。

技术指标：

规格：最大称量—最小称量—检定分度值

双分度值秤 3/6kg—20g—1/2g

6/15kg—40g—2/5g

15/30kg—100g—5/10g

准确度：1/3000F.S

显示：液晶显示

“皮重” 4 位；“重量” 5 位；“单价” 6 位；“金额” 7 位

额定电压：220V -15%~+10% 50Hz -2%~+2%

额定功率：正常 30W，打印 75W

环境温度：储藏温度 -10℃—+50℃

工作温度 0℃—+40℃

湿度：相对湿度不大于 90%

