

## KY-0125 液化石油气中硫化氢测定仪(乙酸铅法)



本仪器用于检测液化石油气中的硫化氢有或无,检测硫化氢的下限为4mg/m<sup>3</sup>,如果甲基硫醇存在乙酸铅试条上产生短暂的黄色污斑,但不到5min便完全消失,液化石油气中的其他硫化物不干扰本试验。

### 技术参数:

- 1、适用标准: ASTM D2420、NFM 41011、SH/T0125
- 2、加热方式: 恒温水浴加热
- 3、控温方式: 数显PID温度控制器
- 4、流量控制: 针型阀调节, 流量计显示流量
- 5、整机功率: 500W
- 6、工作电源: AC220V 50HZ
- 7、外部尺寸: (W)400×(D)460×(H)400 mm
- 8、重 量: 15 Kg

### 主要特点:

- 1、试验玻璃筒符合标准要求, 内带玻璃挂钩;

- 2、气体通过热蒸发浴，针型阀调节流量；
- 3、微电脑温度控制器，PID 调节，PT100 温度传感器，精度高。

## KY-0125 液化气中的硫化氢含量测试仪

### 配置清单

序号	名称	单位	数量	备注
1.	KY-0125 液化气中的硫化氢不锈钢的水浴	台	1	
2.	玻璃制品（玻璃筒、玻璃挂钩、玻璃表面皿、 6mm 玻璃管）	套	2	
3.	硅胶管	米	2	
4.	醋酸铅试纸	盒	4	
5.	四氟乙烯管 $\Phi 4$	米	2	
6.	电源线	根	1	
7.	保险丝 2A	只	2	
8.	产品说明书	份	1	
9.	产品合格证	份	1	